Líquidos de freno, transmisión & aceites mineral

Gama de aceites y grasas TotalSource®
impulsados por el mejor

TOTAL

TVH®

TVH PARTS NV • **PARTS & ACCESSORIES DIVISION**
Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com

Líquidos de Freno

Líquido de Freno DOT 4

REF 105TA4651

Líquido sintético para circuitos de freno. Líquido de freno diseñado para tubos de freno hidráulicos:

- vehículos industriales
- uso general
- para uso en la agricultura

Este líquido de freno cuenta con las siguientes especificaciones:

- ISO 4929
- SAE J-1703
- FMVSS no. 116DOT4
- 1 L

Aceites Minerales

Azolla ZS 46
Aceite Hidráulico ISO 46

REF 107TA7207

Este es un aceite mineral basado en zinc, lo que hace que reuna las exigencias de diferentes fabricantes de equipos hidráulicos. Este aceite se utiliza básicamente en circuitos hidráulicos, como bombas, válvulas reguladoras y en cilindros de elevación y de inclinación. El equipo provisto de aceite ISO 46 en sus circutios hidráulicos puede trabajar tanto fuera como dentro, ejemplo : equipos de manipulación de carga.

Especificaciones: Nacional e Internacional:

- ISO: 6743/7 - type HM
- CETOP: RP 91 H - type HM
- DIN 51.524 - teil 2 - type HLP
- AFNOR: 48-603 HM & 48-691
- DENISON: HF-0, HF-1 y HF-2
- VICKERS: M 2950/S & I-286/S
- CINCIN.MIL: P68, P69, P70
- 5 L

Líquido de freno DOT 5
REF 107TA4619

Líquido de freno basado en silicona (SBF). SBF tiene un punto de ebullición mucho más alto a 260°C, más que la mayoría de los fluídos glicol DOT3 y DOT4 y mantienen el punto de ebullición debido a que practicamente no absorbe humedad. SBF no dañará la pintura ni las superficies impresas. Para usar SBF, simplemente desagüe hacia fuera el viejo fluido, asegúrese de que los sellos, mangueras, etc. estén en buenas condiciones, luego vierta el SBF y dejelo fluir de acuerdo con lo que se indica en el manual de instrucciones del vehículo. SBF no se utiliza en sistemas de freno basados en fluídos minerales.

The brake fluid meets the following specifications:

- FMVSS 116
- ISO 4925
- Recientes especificaciones DOT5
- No puede ser mezclado con DOT 4
- Compatibilidad con sellos y mangueras
- 1 L

LHM plus
REF 127TA2808

Especificaciones:

- ISO 7308
- No puede ser mezclado con otros fluídos de freno o hidráulicos.
- 1 L

Cámara frigorífica Aceite Hidráulico -30°C
REF 107TA7212

Este aceite hidráulico – 30°C es un aceite mineral utilizado en los circuitos hidráulicos más demandantes. La viscosidad de este aceite no se es alterada por la temperatura. A causa de esta estabilidad en su viscosidad, este aceite es recomendado principalmente para ser utilizado en máquinas que trabajan fuera o expuestas a temperaturas muy bajas.

Especificaciones del aceite hidráulico -30°C:

- ISO 6734/4 - type HV
- CETOP: RP 91H - type HV
- DIN: 51.524 - part 3 - type HVLP
- AFNOR 48-603-HV & 48-691
- DENISON: HF-1, HF-2 y HF-0
- 5 L

Aceites para la Transmisión

Aceite para la Transmisión TO-4
REF 107TA7217

Este aceite paa la transmission cumple con altos estándares requeridos por Caterpillar TO-4.

El aceite cumple con las especificaciones requeridas por:

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- Manual de transmisión Eaton
- Dana y Rockeville
- Komatsu Microclutch
- Z.F.: TE ML 03
- 5 L

Fluído para transmisión automática ATF Dexron II **REF 107TA7213**

ATF Dexron II es un aceite universal para transmisiones automáticas hecho en Europa; en Japón y en los Estados Unidos, éste puede ser utlizado tanto como aceite hidráulico como para aplicaciones del servo.

Este aceite de transmission ATF Dexron cuenta con las especificaciones de:

- Caterpillar TO2
- GM: 6137-M (Nr. 22307)
- GM: DEXRON II
- MAN: 339 Type C/D
- 5 L

LATAS DE LLENADO

REF 107TA7598
Latas de llenado con boquilla 1L

REF 107TA7599
Latas de llenado con boquilla 2L

REF 107TA7600
Latas de llenado con boquilla 5L

REF 107TA7601
Embudo 220 mm

REF 107TA7602
Embudo 180 mm

TVH 14328988 • SS • November 2010 • TVH® and TotalSource® are registered trademarks of TVH Parts NV. TVH is a supplier of after-market spare parts and accessories that are fitted for OEM-equipment. OEM references and brands are purely indicative and do not imply that the accessories and/or spare parts are coming from the original equipment or parts manufacturer. Photographs and illustrations are included for reference purposes only. Printing errors reserved. All sales are subject to the general terms & conditions of sale on www.tvh.com/avv

TVH PARTS NV • PARTS & ACCESSORIES DIVISION
Brabantstraat 15 • BE-8790 Waregem
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • parts@tvh.com • www.tvh.com